IMPERGUARD
Solutions d'imperméabilisation

IG0115
NETTOYANT UNIVERSEL

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le IG0115 est un détergent de préparation des toitures et des revêtements avant le nettoyage à haute pression. Il déloge la saleté et la graisse des surfaces, y compris dans les petites irrégularités et les pores.

COMPOSITION
Formulé à base de tensioactifs et d'agents nettoyants alcalins.

APPLICATION
- Mélanger une part de IG0115 avec quatre parts d'eau.
- Appliquer sur une surface mouillée à la vadrouille, au pulvérisateur à pompe manuelle ou à basse pression, à raison de 1 gal/100 pi². Éviter le contact avec les surfaces peintes ou les parements en vinyle.
- Laisser agir au moins 15 minutes et garder la surface humide pendant tout le nettoyage.
- Brosser la surface avec une brosse à poils de polyester rigides ou un appareil de nettoyage orbital.
- Rincer abondamment à l'eau propre avec un nettoyeur haute pression (min. 2 000 psi) jusqu'à l'élimination complète des résidus de IG0115; éviter de saturer la toiture. Un rinçage final à l'eau propre est recommandé.
- Non recommandé pour les allées en asphalte.

NETTOYAGE
Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau et au savon, tant que le produit demeure humide.

ENTREPOSAGE
Entreposer entre 10 °C et 38 °C (50-100 °F). Protéger contre le gel. Éviter l'exposition directe au soleil. Ne pas chauffer ni diluer. (Les températures élevées et l'humidité peuvent réduire la durée de conservation.)

DURÉE DE CONSERVATION
Trois ans à compter de la date de fabrication.

MISES EN GARDE
- Usage réservé aux professionnels.
- Ce produit peut rendre la surface du toit plus glissante; prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident.
- Matériau fortement alcalin. Peut causer une irritation de la peau et des lésions oculaires graves; porter des gants en caoutchouc, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, et éviter le contact prolongé avec la peau et les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau au moins 15 minutes et consulter un médecin.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et contacter immédiatement un professionnel de la santé. Centre antipoison — Canada : 1-844-764-7669; Québec : 1-800-463-5060.
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette SIMDUT avant utilisation.

114, 2e Avenue, Portneuf QC G0A 2Y0 418-285-0090 **imperguard.com**

IG0115 NETTOYANT UNIVERSEL

SPÉCIFICATIONS

Liquide alcalin · à diluer 1:4 dans l'eau

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
Viscosité	ASTM D2196	150 cP
Solides par poids	ASTM D1644	7 %
Solides par volume	ASTM D2697	6 %
Poids par gallon	ASTM D1147	8,31 lb
pH	–	10-12
Point d'éclair	ASTM D56	S. O.
COV	EPA 24	0 g/L
Taille des contenants	–	5 gal

GARANTIE LIMITÉE

Dans la mesure permise par la législation locale, sauf dispositions contraires ci-après, le vendeur ne garantit pas la qualité marchande ni l'adéquation à un usage particulier. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est accordée au-delà des termes exposés dans le présent document. Le vendeur garantit que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication en cas d'utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou défaillances résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une application incorrecte.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En cas de défaut, le seul recours de l'acheteur sera un remboursement du prix d'achat ou le remplacement du matériau défectueux, au choix du vendeur. Le vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, qu'ils soient fondés sur un contrat, un délit (y compris la négligence) ou toute autre théorie juridique.



114, 2e Avenue, Portneuf QC G0A 2Y0 418-285-0090 imperguard.com