IMPER GUARD
Solutions d'imperméabilisation

IG5500
SCELLANT À JOINTS, SOLINS ET FIXATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le IG5500 est un scellant à joints de qualité supérieure, à base de caoutchouc synthétique, destiné au calfeutrage des joints, des solins métalliques et des fixations. Résistant et élastique, il adhère à la plupart des matériaux de toiture courants — tôle, multicouches, bitume modifié, TPO et autres systèmes monocouches.

COMPOSITION
Le IG5500 est à base de caoutchouc synthétique SBS, sans asphalte ni bitume. Il contient des antioxydants et des photostabilisants (anti-UV) pour une durée de vie prolongée.

APPLICATION
- Appliquer sans dilution, directement du contenant, au pinceau ou par pompage (grade fluide « qualité pistolet »).
- La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile.
- Maintenir le matériau au-dessus de 10 °C et la température du toit au-dessus du point de congélation pendant l'application.
- Appliquer sur une épaisseur de 3/16 po, en effilant les bords lorsque possible.
- Peut être laissé exposé ou recouvert du IG0637 ou de tout revêtement compatible Imper Guard.
- Consulter le fabricant pour la compatibilité avec les systèmes monocouches.
- Non recommandé pour les toits en caoutchouc EPDM : une surapplication de produits à base de solvant peut faire gonfler l'EPDM.
- Certaines toitures de PVC contiennent des plastifiants qui peuvent ramollir le produit; il revient à l'applicateur de déterminer le type et le fabricant de la toiture.

NETTOYAGE
Utiliser de l'essence minérale pour nettoyer les outils. (Prendre des précautions pour la manipulation de matériaux combustibles.)

ENTREPOSAGE
Entreposer entre 5 °C et 35 °C. Protéger contre le gel. Éviter l'exposition directe au soleil. Ne pas chauffer ni diluer. (Les températures élevées et l'humidité peuvent réduire la durée de conservation.)

DURÉE DE CONSERVATION
Trois ans à compter de la date de fabrication.

MISES EN GARDE
- Usage réservé aux professionnels. Pour usage extérieur seulement; ne pas utiliser à l'intérieur.
- Liquide et vapeur combustibles; contient des distillats de pétrole. Garder à l'écart de la chaleur et des flammes nues. Éviter le contact prolongé avec les solvants et l'inhalation de leurs vapeurs.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et contacter immédiatement un professionnel de la santé. Centre antipoison — Canada : 1-844-764-7669; Québec : 1-800-463-5060.
- En cas de déversement, communiquer avec CANUTEC : 1-888-226-8832 (ou *666 sur cellulaire).
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette SIMDUT avant utilisation.

IG5500 SCELLANT À JOINTS, SOLINS ET FIXATIONS

SPÉCIFICATIONS

Couleur : blanc

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
Viscosité	ASTM D2196	250 000 cP
Solides par poids	ASTM D1644	60 %
Solides par volume	ASTM D2697	50 %
Poids par gallon	ASTM D1147	8,1 lb
Point d'éclair	ASTM D56	39 °C (103 °F)
Résistance à la traction	ASTM D412	900 psi
Allongement	ASTM D412	600 %
Teneur en COV	EPA 24	< 550 g/L
Taille des contenants	–	5 gal

GARANTIE LIMITÉE

Dans la mesure permise par la législation locale, sauf dispositions contraires ci-après, le vendeur ne garantit pas la qualité marchande ni l'adéquation à un usage particulier. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est accordée au-delà des termes exposés dans le présent document. Le vendeur garantit que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication en cas d'utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou défaillances résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une application incorrecte.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En cas de défaut, le seul recours de l'acheteur sera un remboursement du prix d'achat ou le remplacement du matériau défectueux, au choix du vendeur. Le vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, qu'ils soient fondés sur un contrat, un délit (y compris la négligence) ou toute autre théorie juridique.



114, 2e Avenue, Portneuf QC G0A 2Y0 418-285-0090 imperguard.com